

# Подготовительный материал Грунт "АСТАР Укрывающий"

Для внутренних и наружных работ

Грунтовка универсальная для цветового выравнивания, улучшения впитывающей способности и адгезии к последующим окрасочным слоям как внутри помещений, так и на фасадах.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт *Астар Укрывающий* на основе акриловых полимеров предназначен для цветового выравнивания обрабатываемой поверхности перед окрасочными работами или нанесением иных декоративных материалов (мраморные штукатурки, текстурные покрытия, обои и т.д.), а также для улучшения адгезии (сцепления) к последующему декоративному слою.

Грунт универсален и применяется как для наружных работ, обладая отличными атмосферостойкими свойствами, так и для внутренних работ. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Наносится на сухие чистые поверхности кистью, валиком, краскораспылителем. Основание должно быть очищено от загрязнений и отслаивающихся частиц, а так же жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпаклеваны не менее чем за сутки до начала работ. Перед использованием грунтовку следует тщательно перемешать. Допускается разбавление водой до 15% (в соотношении примерно 1:6 воды к грунту).

### ИНСТРУМЕНТЫ:

- Валик
- Кисть
- Краскопульт

## СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт;
- Практически без запаха;
- Не содержит растворителей;
- Пожаро- и взрывобезопасен;
- Предотвращает эмиссию загрязняющих веществ из подложки;
- Образует эластичное прочное паропроницаемое покрытие ("стены дышат");
- Уменьшает расход краски;
- Экономичен при использовании.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном от детей месте, а также подальше от огня;
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды;
- Материал пожаро- и взрывобезопасен.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД:	Зависит от вида поверхности Ориентировочно 0,15-0,30 кг/м <sup>2</sup> .
ПЛОТНОСТЬ:	1,6-1,7 г/см <sup>3</sup> .
ЦВЕТ:	белый и серый. Возможна колеровка.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	матовая
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Минимальная температура обработки +5°C
ВРЕМЯ СУШКИ:	Полное – 24 ч, сухая на ощупь – 12 ч.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ:	18 мес. в не вскрытой заводской упаковке.
УПАКОВКА:	10 и 20 кг пластиковые вёдра.